

Snake 2111 J plus

SU ISUZU M21 GROUND BLUE H



PM Oil&Steel SpA

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO

Via G. Verdi, 22

tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804

info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE PIATTAFORMA AEREA

- Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio automatico
- Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato
- Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo
- Spie su contaore in cabina indicanti Presa di forza inserita e stabilizzatori fuori sagoma
- Avviamento e spegnimento motore principale [ed eventuale motore ausiliario] da cestello e da colonna
- Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna
- Presa elettrica sul cestello 220 o 110V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale
- Anticollisione cabina - struttura estensibile
- Sistema di rilevamento e limitazione del carico
- Comandi parte aerea elettroidraulici
- Comandi stabilizzatori idraulici
- Traverse anteriori a estensione manuale
- Possibilità di lavorare con traverse anteriori entrambe aperte, entrambe chiuse (1 lato aperte - 1 lato chiuse)
- Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm [entrata frontale]
- Rotazione idraulica del cestello 90° dx – 90° sx
- Pompa a mano per la discesa di emergenza
- Carter di protezione comandi in colonna e cestello
- Protezioni termiche sull'impianto elettrico
- Valvole di blocco su tutti i cilindri
- Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
- Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
- Verniciatura Standard bianco - Ral 9016

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE CAMION



ISUZU M21 GROUND BLUE H P.3360 MOTORE 1900 cc - 123 CV – EGR – DPD – LNT

- Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)
- Alzacristalli elettrico
- Controllo manuale altezza fari
- Avvisatore retromarcia
- Fendinebbia anteriori e posteriori
- Immobilizer Luci diurne
- Chiusura centralizzata con telecomando Aletta parasole (conducente)



OPTIONAL

- Trattamento anticorrosione carpenteria e viteria inox
- Linea Multiuso aria - acqua al cestello
- Traverse anteriori a estensione idraulica
- Estensione elettrica delle traverse - Include stabilizzazione automatica da cesto e funzione Homing della parte aerea
- Funzione Homing [Chiusura automatica della parte aerea]
- Barre Parabici
- Barre parabici con baule portattrezzi [solo se presente baule portattrezzi]
- Kit protezione detriti
- Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm [in sostituzione dello standard]
- Cestello in alluminio con porta
- Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon
- Kit Noleggio, Limitazione altezza lavoro
- Indicatore elettronico angolo del telaio (di serie per stabilizzazione elettroidraulica)
- Presa elettrica 12Vdc
- Presa elettrica 12Vdc + Faro di illuminazione 60W sul cestello
- Stabilizzazione automatica da terra (in aggiunta a quella da cesto)
- Pianale sinistro + centrale + pianale destro
- Kit 2 cinture di sicurezza con cordino
- Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1.6 Kw
- Elettropompa ausiliaria monofase 110V ca e 220V ca – 2,2 kW
- Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro
- Rotolampada a luce blu 12V per cabina autocarro
- Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra
- Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra triflash
- Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale
- Retroriflettente bianco - rosso
- Sponde fisse h 100 / h 150 / h 200
- Sponde ribaltabili 1 lato h 100 / h 150 / h 200
- Sponde ribaltabili 2 lati h 100 / h 150 / h 200
- Verniciatura parte aerea fuori standard (colori RAL std)
- Verniciatura cabina fuori standard
- Estensione di garanzia 2 anni (+ 1 anno rispetto alle condizioni di garanzia std)
- Estensione di garanzia 3 anni (+ 2 anno rispetto alle condizioni di garanzia std)
- Aria condizionata
- Connettività remota


CROSSBEAMS FULLY OPENED



CROSSBEAMS CLOSED



Snake 211 J plus



I dati sono puramente indicativi

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Altezza massimo di lavoro	20,6 m
Sbraccio massimo di lavoro	10,8 m
Portata massima	250 kg
Dimensioni del cestello	1400x700xh1100 mm alluminio. Opzionale in vetroresina
Comandi stabilizzazione	Parte aerea: elettroidraulici. Stabilizzazione: idraulici
Rotazione colonna	400°
Rotazione cestello	90°dx + 90° sx
Stabilizzatori	Tipo ad H
Lunghezza macchina	6960 mm
Altezza macchina	2865 mm
Larghezza macchina	2090 mm

*Dati tecnici, descrizioni ed illustrazioni sono indicativi e non impegnativi.
PM Oil&Steel si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.*

PM Oil&Steel SpA

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO

Via G. Verdi, 22

tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804

info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS